

NEOCARE

NR04 UNIVERSAL-REINIGER

Universal-Reiniger für wasserfeste Böden

PRODUKTBESCHREIBUNG:

NEOCARE Universal-Reiniger NR04 ist ein wasserbasierter, hochwirksamer Reiniger für alle wasserfesten Böden wie z.B. versiegeltes Parkett, Fertigparkett, Linoleum, PVC oder Laminat.

EINSATZBEREICHE:

NR04 Universal-Reiniger dient zum schnellen und gründlichen Reinigen von versiegelten und geölten Parkett- und Korkböden, Linoleum, PVC, Natur- und Kunststeinböden.



TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart:	KU-Flasche
Gebindegröße:	1 l
Lagerfähigkeit:	24 Monate im unangebrochenen Originalgebinde
Verbrauch:	ca. 100 - 200 ml auf je 10 Liter Wischwasser
Verarbeitungsklima:	Zwischen 18 - 25 °C bei 35 - 65% rel. Luftfeuchtigkeit
Bodentemperatur	> 15 °C

EIGENSCHAFTEN:

- ▶ gebrauchsfertig
- ▶ pH-neutral
- ▶ schnell trocknend
- ▶ reinigt schonend und effizient
- ▶ wasserbasiert

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Die zu behandelnde Fläche vorher mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien. Bei stärkerer Verschmutzung muss eine Grundreinigung mit NR01 Grundreiniger erfolgen

VERARBEITUNGSANWEISUNG:

1. Den NR04 Universal-Reiniger vor Gebrauch gründlich aufschütteln.
2. Ca. 100-200 ml NR04 Universal-Reiniger mit 10 Liter Wasser vermischen.
3. Mit dem NT250 Wischgerät gleichmäßig feucht aber nicht nass den Boden wischen.
Tipp: Arbeiten Sie mit zwei Eimern, den einen für die saubere Reinigungslösung, den anderen mit klarem Wasser zum wiederholten Ausspülen und Auswringen des verschmutzten Bodenwischuches.
4. Arbeitsgeräte nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

WICHTIGE HINWEISE:

- ▶ Starke Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
- ▶ Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit.
- ▶ Originalgebinde bei trockener Lagerung mindestens 24 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen und keinen Temperaturen über 40°C aussetzen.
- ▶ Angebrochene Gebinde gut verschließen.
- ▶ Frisch versiegelte Flächen dürfen erst nach Erreichen der Endfestigkeit mit NR04 Universal-Reiniger gereinigt werden.
- ▶ Regelmäßige Pflege mit NR17 Parkettpflege verbessert die Optik und erhöht die Lebensdauer der versiegelten Oberfläche.
- ▶ Mitgeltend und zur Beachtung empfohlen sind u.a. folgende Normen und Merkblätter: DIN 18356 „Parkett- und Holzpflasterarbeiten“ und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

Nicht brennbar. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen.

ENTSORGUNG:

Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen. Spülwasser und Produktreste sammeln und wiederverwenden. Falls überhaupt erforderlich, Gebinde mit Restinhalt sowie Produktreste als Sonderabfall entsorgen.