

NEOCARE

NR17 PARKETTPFLEGE

Wasserbasierte schichtbildende Pflege

PRODUKTBECHREIBUNG:

NEOCARE Parkettpflege NR17 ist ein wasserbasiertes Pflegemittel für Böden wie z.B. versiegeltes Parkett, Fertigparkett, Linoleum und PVC.

EINSATZBEREICHE:

Zur Erst- und Unterhaltspflege von versiegelten Parkettböden, versiegelten Korkböden, Fertigparkett und Linoleum.

**TECHNISCHE DATEN:**

Gebindeart:	KU-Flasche
Gebindegröße:	1, 5 l
Lagerfähigkeit:	12 Monate im unangebrochenen Originalgebilde
Verbrauch:	Erstpflege: ca. 20 - 30 ml/m ² Unterhaltspflege: ca. 50 - 150 ml in 5 Liter Wischwasser
Verarbeitungsklima:	Zwischen 18 - 25 °C bei 35 - 65% rel. Luftfeuchtigkeit
Trocknungszeit:	ca. 1 - 2 Stunden* (klimaabhängig)
Bodentemperatur	> 15 °C

*Bei Normklima (20°C und 50% rel. LF)

EIGENSCHAFTEN:

- ▶ bildet eine Schutzschicht
- ▶ verbessert Optik und Lebensdauer des Bodens
- ▶ leicht aufzutragen

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Die zu behandelnde Fläche vorher mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien. Bei stärkerer Verschmutzung muss eine Grundreinigung mit NR01 Grundreiniger durchgeführt werden.

VERARBEITUNGSANWEISUNG:

1. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
2. **Erstpflege** bei neuen Böden sowie bei grundgereinigten Böden: ca. 20-30 ml/m² NR17 Parkettpflege pur verwenden bzw. **Unterhaltspflege** zur regelmäßigen Pflege: ca. 50-150 ml NR17 Parkettpflege mit 5 Liter Wasser verdünnen.
3. Mit dem NT250 Wischgerät gleichmäßig dünn auftragen.
4. Nach ca. 60 Min. kann die Fläche wieder begangen werden.

WICHTIGE HINWEISE:

- ▶ Starke Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
- ▶ Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit.
- ▶ Originalgebinde bei trockener Lagerung 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen und keinen Temperaturen über 40°C aussetzen.
- ▶ Angebrochene Gebinde gut verschließen.
- ▶ Frisch lackierte Flächen dürfen erst nach Erreichen der Endfestigkeit mit NR17 Parkettpflege gepflegt werden.
- ▶ Regelmäßige Pflege mit NR17 Parkettpflege verbessert die Optik und erhöht die Lebensdauer der versiegelten Oberfläche.
- ▶ Mitgeltend und zur Beachtung empfohlen sind u.a. folgende Normen und Merkblätter: DIN 18356 „Parkett- und Holzpflasterarbeiten“ und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

Nicht brennbar. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen.

ENTSORGUNG:

Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen. Spülwasser und Produktreste sammeln und wiederverwenden. Falls überhaupt erforderlich, Gebinde mit Restinhalt sowie Produktreste als Sonderabfall entsorgen.