

NEOCARE

NR41 ÖL-POLISH

Wasserbasiertes Pflegeöl

PRODUKTBESCHREIBUNG:

NEOCARE Öl-Polish NR41 ist ein wasserbasiertes Pflegemittel für geölte Parkettböden. Das Öl-Polish zeichnet sich durch eine einfache Verarbeitung aus. Durch die Behandlung mit NEOCARE Öl-Polish NR41 wird die Optik des Bodens aufgefrischt. Nur für geölte Böden geeignet.

EINSATZBEREICHE:

NR41 Pflegeöl-Emulsion dient der ergänzenden Pflege von imprägnierend geöhten Oberflächen im Innenbereich.

**EIGENSCHAFTEN:**

- ▶ rückfettende Wirkung
- ▶ lösemittelfrei
- ▶ für geölte Böden

TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart:	KU-Flasche
Gebindegröße:	1, 5 l
Lagerfähigkeit:	12 Monate im unangebrochenen Originalgebilde
Verbrauch:	ca. 250 ml in 5 Liter Wasser
Verarbeitungsklima:	Zwischen 18 - 25 °C bei 35 - 65% rel. Luftfeuchtigkeit
Trocknungszeit:	ca. 1 Stunde* (klimaabhängig)
Bodentemperatur	> 15 °C

*Bei Normklima (20°C und 50% rel. LF)

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Die zu behandelnde Fläche vorher mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien. Bei stärkerer Verschmutzung muss eine Grundreinigung mit NR04 Universal-Reiniger durchgeführt werden.

überhaupt erforderlich, Gebinde mit Restinhalt sowie Produktreste als Sonderabfall entsorgen.

VERARBEITUNGSANWEISUNG:

1. Die zu behandelnde Fläche unbedingt trocken vorreinigen (Mopp, Haarbesen, oder Staubsaugers, etc.). Bei stärkerer Verschmutzung muss eine Grundreinigung mit NR04 Universal-Reiniger durchgeführt werden. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
2. Unterhaltungspflege zur regelmäßigen Pflege: ca. 250 ml NR41 Öl-Polish mit 5 Liter Wasser verdünnen.
3. Mit dem NT250 Wischgerät gleichmäßig dünn auftragen.
4. Nach ca. 60 Min. kann die Fläche wieder begangen werden.

WICHTIGE HINWEISE:

- ▶ Starke Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
- ▶ Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit.
- ▶ Originalgebinde bei trockener Lagerung 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen und keinen Temperaturen über 40°C aussetzen.
- ▶ Angebrochene Gebinde gut verschließen.
- ▶ Flecken und Absatzstriche können mit NR04 Universal-Reiniger bei Verwendung eines Tuches oder mit einem kratzfreien Reinigungspad entfernt werden.
- ▶ Frisch geölte Flächen dürfen erst nach Erreichen der Endfestigkeit mit NR41 Pflegeöl-Emulsion gepflegt werden.
- ▶ Regelmäßige Pflege mit NR04 Universal-Reiniger verbessert die Optik und erhöht die Lebensdauer der geölten und gewachsen Oberfläche.
- ▶ Mitgeltend und zur Beachtung empfohlen sind u.a. folgende Normen und Merkblätter: DIN 18356 „Parkett- und Holzplasterarbeiten“ und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

Nicht brennbar. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen.

ENTSORGUNG:

Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen. Spülwasser und Produktreste sammeln und wiederverwenden. Falls