

NEOLUX

NL98 PARKETTFUGE

Elastische Fugendichtmasse

PRODUKTBESCHREIBUNG:

NEOPUR Parkettfugendichtmasse NL98 ist ein fertiger Fugenkitt für Fugen über 2 mm Breite. Der Fugenkitt ist auf Acrylat-Basis, dauerelastisch, schleifbar und mit allen Versiegelungen der Reihe NEOLUX und NEOPUR überarbeitbar.

EINSATZBEREICHE:

NL98 Parkettfugendichtmasse dient zum Auffüllen und Abdichten von angrenzenden Bauteilen an Parkettböden.

**EIGENSCHAFTEN:**

- ▶ Acrylat-Fugendichtmasse
- ▶ gebrauchsfertig
- ▶ dauerelastisch
- ▶ für Fugen über 2 mm Breite

TECHNISCHE DATEN:

| | |
|---------------------|--|
| Gebindeart: | KU-Kartusche |
| Gebindegröße: | 0,310 l |
| Lagerfähigkeit: | 12 Monate im unangebrochenen Originalgebinde |
| Verarbeitungsklima: | Zwischen 18 - 25 °C bei 35 - 65% rel. Luftfeuchtigkeit |
| Trocknungszeit: | ca. 24 Stunden*, je nach Fugenbreite |
| Bodentemperatur | > 15 °C |

*Bei Normklima (20°C und 50% rel. LF)

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Der Untergrund muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. In tiefe Fugen sollten zuvor ein Fugendichtband eingelegt werden.

VERARBEITUNGSANWEISUNG:

1. Düsenspitze entsprechend der gewünschten Fugenbreite schräg abschneiden und auf die Kartusche aufschrauben.
2. Dichtungsmasse mittels geeigneter Kartuschenpresse gleichmäßig auf den Untergrund aufbringen. Die Fugenmasse in der Fuge verteilen und sofort abglätten.
3. Arbeitsgeräte nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

WICHTIGE HINWEISE:

- ▶ Originalgebinde bei trockener Lagerung mindestens 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen und keinen Temperaturen über 40°C aussetzen.
- ▶ Angebrochene Gebinde gut verschließen und Reste schnell verarbeiten.
- ▶ Einsetzbar für Fugen ab 2 mm bis max. 15–20 mm Breite, ggf. Fugendichtband unterlegen.
- ▶ Bei nicht europäischen handelsüblichen Holzarten (Exoten) muss anwendungstechnische Beratung eingeholt und ein Vortest durchgeführt werden.
- ▶ Mitgeltend und zur Beachtung empfohlen sind u.a. folgende Normen und Merkblätter: DIN 18356 „Parkett- und Holzplasterarbeiten“.