

NEOCARE

NR03 HOLZBODEN-SEIFE

Rückfettende Seife für geölte Holzböden

PRODUKTBESCHREIBUNG:

NEOCARE Holzboden-Seife NR03 ist eine wasserbasierte, hochkonzentrierte Seifenkombination. Sie dient der Pflege und Reinigung von geölten sowie geölten und gewachsen Böden und besitzt eine rückfettende Wirkung, die den geölten Holzböden schützt.

EINSATZBEREICHE:

NR03 Holzboden-Seife dient der Reinigung und Pflege von geölten, sowie von gewachsen Holzoberflächen im Innenbereich.

**EIGENSCHAFTEN:**

- ▶ milde schmutzlösende Seifenmischung
- ▶ wasserbasiert
- ▶ für geölte bzw. geölte und gewachste Holzböden

TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart:	KU-Flasche
Gebindegröße:	1, 5 l
Lagerfähigkeit:	12 Monate im unangebrochenen Originalgebinde
Verbrauch:	ca. 150 ml in 8 Liter Wasser
Verarbeitungsklima:	Zwischen 18 - 25 °C bei 35 - 65% rel. Luftfeuchtigkeit
Trocknungszeit:	ca. 1 - 2 Stunden* (klimaabhängig)
Bodentemperatur	> 15 °C

*Bei Normklima (20°C und 50% rel. LF)

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Die zu behandelnde Fläche vorher mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.

überhaupt erforderlich, Gebinde mit Restinhalt sowie Produktreste als Sonderabfall entsorgen.

VERARBEITUNGSANWEISUNG:

1. Gebinde vor Gebrauch vor Gebrauch gründlich aufschütteln.
2. Die zu behandelnde Fläche unbedingt trocken vorreinigen.
3. Ca. 150 ml NR03 Holzboden-Seife in 8 Liter Wasser geben und den Boden nebelfeucht (feucht nicht nass) wischen. Verschmutztes Wischwasser rechtzeitig erneuern. **Tipp:** Arbeiten Sie mit zwei Eimern, den einen für die saubere Reinigungslösung, den anderen mit klarem Wasser zum wiederholten Ausspülen und Auswringen des verschmutzten Bodenwischuches.
4. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, da sonst der Schutzfilm wieder entfernt wird. Nach vollständiger Trocknung kann – soweit erforderlich – die ergänzende Pflege mit dem geeigneten Pflegemittel erfolgen. Bitte beachten Sie unsere „NEOPUR Pflegevorschrift für geölte und gewachste Böden“!

WICHTIGE HINWEISE:

- ▶ Starke Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
- ▶ Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit.
- ▶ Originalgebinde bei trockener Lagerung 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen und keinen Temperaturen über 40°C aussetzen.
- ▶ Vor dem Gebrauch auf Fertigparkettböden ist ein Vorversuch notwendig.
- ▶ Angebrochene Gebinde gut verschließen.
- ▶ Frisch versiegelte Flächen dürfen erst nach Erreichen der Endfestigkeit mit NR03 Holzboden-Seife gereinigt werden.
- ▶ Mitgeltend und zur Beachtung empfohlen sind u.a. folgende Normen und Merkblätter: DIN 18356 „Parkett- und Holzplasterarbeiten“ und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

Nicht brennbar. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen.

ENTSORGUNG:

Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen. Spülwasser und Produktreste sammeln und wiederverwenden. Falls